



Principales

Gamme	PratiKa
Fonction produit	Prise
Nom abrégé de l'appareil	Prise PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Description des pôles	3P+N+T
Type de réseau	CA
Standard de prise	Industriel

Complémentaires

Mode d'installation	Montage sur panneau
Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Droit
[In] courant nominal	125 A
[Ue] tension assignée d'emploi	480...500 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre	7 h
Matière de fiche, prise	Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matériau des contacts	Broches : acier inoxydable Ressorts : acier inoxydable Manchons : laiton plaqué nickel
Bornes de raccordement	Vis imperdables, complètement desserrée
Section de câble	16...70 mm ²
Poids	1,346 kg
Dimension de base	110 x 114 mm
Hauteur	114 mm
Largeur	129 mm
Profondeur	161 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code couleur tension	Noir

Environnement

normes	EN 60309-1 EN 60309-2
degré de protection IP	IP67 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN 62262
tenue au feu	850 °C se conformer à IEC 60695-2-11
humidité relative	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
température de fonctionnement	35 °C (86400 s)

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------