

## Barrette de coupure haute avec isolant porcelaine platine métallique 45 mm<sup>2</sup>



### Caractéristiques

Type de barrette : **Haute**  
 Type d'isolant : **Porcelaine et platine métallique**  
 Section (mm<sup>2</sup>) : **45**  
 Longueur (mm) : **150**  
 Largeur (mm) : **46**  
 Hauteur (mm) : **66**

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

#### Détails techniques

Pour câbles de section jusqu'à 45 mm<sup>2</sup>.

#### Conseils

La barrette peut être installée dans la Gaine Technique de Logement (GTL) ou proche de la prise de terre. Elle doit rester fermée et accessible.

#### Application(s)

Permet de déconnecter l'installation de la prise de terre afin d'effectuer la mesure de la résistance de cette dernière. Raccorde le câble de terre de l'installation au piquet de terre.

#### Mode d'utilisation

1. Ouverture du circuit avec clé ou tournevis.

### INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

#### Produit packagé



##### Vignette colorée

Hauteur (cm) : 7  
 Longueur (cm) : 15  
 Profondeur (cm) : 5  
 Poids net (kg) : 0.35  
 Poids brut (kg) : 0.35



#### Surconditionnement 1



##### Carton

Hauteur (cm) : 7  
 Longueur (cm) : 16  
 Profondeur (cm) : 21  
 Poids net (kg) : 1.4  
 Poids brut (kg) : 1.5



x 4

#### Surconditionnement 2



##### Carton

Hauteur (cm) : 35  
 Longueur (cm) : 32  
 Profondeur (cm) : 21  
 Poids net (kg) : 15  
 Poids brut (kg) : 15.5



x 40

#### Surconditionnement 3



##### Palette

Hauteur (cm) : 110  
 Longueur (cm) : 120  
 Profondeur (cm) : 80  
 Poids net (kg) : 544  
 Poids brut (kg) : 564



x 1400