

## tiptel 2/8 USB

### Central analogique professionnel avec configuration par PC

Le central analogique tiptel 2/8 USB convient parfaitement aux petites entreprises qui ne souhaitent pas changer leur abonnement téléphonique en Numéris ou qui veulent profiter des offres de téléphonie illimitée des Box ADSL. Ces Box sont équipées d'une ou deux prises analogiques sur lesquelles vous pouvez raccorder votre tiptel 2/8 USB. Vous pouvez aussi brancher une ligne du tiptel 2/8 USB sur votre ligne analogique traditionnelle pour vos appels entrants et l'autre ligne sur la sortie analogique de votre Box ADSL pour vos appels sortants. Le central vous permettra de recevoir vos appels sur le même téléphone, quelque soit le numéro composé.

Le tiptel 2/8 USB est équipé de la détection fax automatique. De plus en cas d'absence, vous pouvez dévier vos appels vers un numéro externe tel que numéro GSM. Grâce à sa prise USB, vous modifiez aisément la configuration de votre central ou le contenu de votre répertoire de numéros abrégés.



### Points forts tiptel 2/8 USB

- 2 lignes analogiques
- 8 ports analogiques
- Affichage du numéro (CLIP) et du nom (CNIP) appelant\*
- Accès automatique au réseau
- Transfert des communications
- Musique d'attente interne ou externe
- Réception de fax automatique
- Répertoire téléphonique pour 100 numéros abrégés
- Programmation par téléphone ou par PC

\* Ce service doit être activé par l'opérateur

## tiptel 2/8 USB



### Central analogique professionnel avec configuration par PC

#### Points forts

- 2 lignes analogiques
- 8 ports analogiques
- Sélection de la ligne sortante pour séparation des coûts
- Affichage du numéro et du nom appelant\*
- Autorisation d'accès au réseau programmable par extension
- Accès automatique au réseau
- Transfert des communications
- Musique d'attente lors de transferts
- Réception automatique du fax avec sélecteur de fax intégré pour ligne 1
- Répertoire téléphonique central avec liste de 100 numéros abrégés

#### Caractéristiques

- Répertoire téléphonique central avec liste de 100 numéros abrégés
- Mise en attente/rétrodemande des communications externes
- Transfert des communications vers un autre poste
- Va-et-vient entre les deux lignes externes
- Affichage du numéro et du nom appelant sur toutes les extensions\*
- Affichage des noms enregistrés dans le répertoire téléphonique
- Accès automatique au réseau (pas de 0 pour sortir), programmable par poste
- Réservation de ligne
- Possibilité d'attribuer la priorité à une ligne externe
- Musique d'attente lors de transferts
- Conférence interne (2 internes + 1 externe)
- Rappel automatique d'un poste interne lorsque celui-ci est occupé
- Sonnerie différente pour appels internes ou externes
- Programmation horaire mode jour/nuit
- Signal d'appel externe lors d'une communication interne
- Interception d'appel, surveillance de local
- Groupes d'appel internes
- Recherche de personne, appel d'urgence
- Appel immédiat et différé
- Fonction « ne pas déranger »
- Déviation d'appel vers un numéro externe via la 2<sup>ème</sup> ligne

- Restriction d'appels avec liste de 20 numéros interdits et 20 numéros autorisés (dont 4 préprogrammés)
- Programmation conservée en cas de coupure de courant
- Accès au réseau possible à partir d'un poste en cas de coupure de courant
- Possibilité de raccorder un interphone analogique 2 fils
- Module TSM1 disponible en option pour raccorder un interphone 4 fils
- Programmation facile du central par téléphone ou par PC (port USB)
- Mise à jour logiciel via PC ou serveur

#### Accessoires optionnels

- Module tiptel TSM1 pour interphone 4 fils, ne prend pas la place d'un poste analogique

#### Fonction du détecteur fax

- Le fax est raccordé sur l'extension 44. Le détecteur de fax dirige les appels fax entrants depuis la ligne 1 vers cette extension

#### Modèle

tiptel 2/8 USB

#### Référence

1040576 (F)

#### Tiptel s.a.r.l.

23, avenue René Duguay-Trouin  
78960 Voisins-le-Bretonneux  
France

Tél: 01 39 44 63 30

Fax: 01 30 57 00 29

E-mail: info@tiptel.fr

Internet: www.tiptel.fr

\* Ce service doit être activé par l'opérateur

11/2010 | Les informations, spécifications et photos contenues dans ce document ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.