



Principales

Gamme de produits	Mureva FIX
Fonction produit	Collier d'installation
Nuance de la couleur	Noir
Quantité par lot	100 pièces

Complémentaires

Diamètre de serrage	10 mm
Diamètre de serrage maximum	42 mm
Robustesse mécanique	Résistance à l'arrachement : 36 daN @ Ø 20 mm
Matière	PA (polyamide) 12 Rilsan®
Longueur	194 mm
Largeur	9 mm
Poids	0,003 kg

Environnement

Absorption d'humidité	< 0.9 %
température de fonctionnement	-60...85 °C 100 °C pendant 1000 heures 120 °C maximum
tenue à la flamme	UL 94 HB
normes	EN 50146
caractéristique d'environnement	Sans halogène Résistant aux UV

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1026 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.