

Gaines thermorétractables paroi mince

Isolation, protection et repérage couleur des câbles

CARACTÉRISTIQUES

- Tube en polyoléfine
- Rétreint :
 - 2/1 (noir et couleurs)
 - 3/1 (noir uniquement)
- Température d'utilisation : -40°C à +135°C
- Longueur : 1 m ou en rouleau

APPLICATIONS

- Gainage léger de faisceaux électriques
- Isolation et protection
- Repérage de câbles
- Protection de composants

AVANTAGES

- Bonne rigidité diélectrique
- Excellente tenue mécanique
- Excellente tenue à la flamme (UL 224)
- Large recouvrement des diamètres avec le rétreint 3/1
- Solution économique grâce au conditionnement en rouleau



Gaines thermorétractables paroi mince CGPT rapport de rétreint 2/1 longueur 1 m

Désignation	Diam. (mm) avant rétreint	Diam. (mm) après rétreint	Epaisseur (mm)	●		●		●		●		●		○		○			
				TCPN	Code	TCPN	Code	TCPN	Code	TCPN	Code	TCPN	Code	TCPN	Code	TCPN	Code		
CGPT 2/1 1,2 / 0,6 1m...	1,2	0,6	0,45	135917-1	615030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CGPT 2/1 1,6 / 0,8 1m...	1,6	0,8	0,45	135919-1	615110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CGPT 2/1 2,4 / 1,2 1m...	2,4	1,2	0,50	135921-1	615190	-	-	135921-2	615200	-	-	135921-5	615230	-	-	-	135921-7	615250	
CGPT 2/1 3,2 / 1,6 1m...	3,2	1,6	0,50	135923-1	615270	136032-1	616300	-	-	-	-	135923-5	615310	135923-4	615300	135923-6	615320	135923-7	615330
CGPT 2/1 4,8 / 2,4 1m...	4,8	2,4	0,50	135925-1	615350	136033-1	616310	135925-2	615360	-	-	135925-5	615390	135925-4	615380	-	-	135925-7	615410
CGPT 2/1 6,4 / 3,2 1m...	6,4	3,2	0,65	135927-1	615430	136034-1	616670	135927-2	615440	-	-	135927-5	615470	-	-	135927-6	615480	-	-
CGPT 2/1 9,5 / 4,8 1m...	9,5	4,8	0,65	135929-1	615510	136035-1	616320	135929-2	615520	-	-	135929-5	615550	-	-	135929-6	615560	135929-7	615570
CGPT 2/1 12,7 / 6,4 1m...	12,7	6,4	0,65	135931-1	615590	136036-1	616330	135931-2	615600	135931-3	615610	135931-5	615630	135931-4	615620	-	-	135931-7	615650
CGPT 2/1 19 / 9,5 1m...	19	9,5	0,75	135933-1	615670	136037-1	616340	135933-2	615680	135933-3	615690	135933-5	615710	-	-	135933-6	615720	135933-7	615730
CGPT 2/1 25,4 / 12,7 1m...	25,4	12,7	0,90	135935-1	615750	136038-1	616350	135935-2	615760	135935-3	615770	135935-5	615790	135935-4	615780	135935-6	615800	135935-7	615810
CGPT 2/1 38 / 19 1m...	38	19	1,00	135937-1	615830	136039-1	616360	135937-2	615840	135937-3	615850	135937-5	615870	135937-4	615860	135937-6	615880	135937-7	615890
CGPT 2/1 51 / 26 1m...	51	26	1,15	135939-1	615910	-	-	135939-2	615920	-	-	-	-	-	-	135939-7	615970	135939-7	615970
CGPT 2/1 76 / 38 1m...	76	38	1,25	135941-1	615980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gaines thermorétractables paroi mince CGPT rapport de rétreint 3/1 longueur 1 m

Désignation	Diam. (mm) avant rétreint	Diam. (mm) après rétreint	Epaisseur (mm) après rétreint	●	
				TCPN	Code
CGPT 3/1 1,5 / 0,5 1m noir	1,5	0,5	0,45	1856113-4	617230
CGPT 3/1 3 / 1 1m noir	3	1	0,50	1856113-5	617240
CGPT 3/1 6 / 2 1m noir	6	2	0,65	1856113-6	617250
CGPT 3/1 9 / 3 1m noir	9	3	0,75	1856113-2	617260
CGPT 3/1 18 / 6 1m noir	18	6	0,85	1856113-3	617270
CGPT 3/1 39 / 13 1m noir	39	13	1,15	1856113-1	617280

Gaines thermorétractables paroi mince CGPT rapport de rétreint 2/1 en rouleau



Désignation	Longueur (m)	Diam. (mm) avant rétreint	Diam. (mm) après rétreint	●	
				TCPN	Code
CGPT-1,2 / 0,6-0-SP-RLX600M	600	1,2	0,6	5069794007	617410
CGPT-1,6 / 0,8-0-SP-RLX600M	600	1,6	0,8	5069804009	617420
CGPT-2,4 / 1,2-0-SP-RLX300M	300	2,4	1,2	A11243-000	617430
CGPT-3,2 / 1,6-0-SP-RLX300M	300	3,2	1,6	D12795-000	000087
CGPT-4,8 / 2,4-0-SP-RLX300M	300	4,8	2,4	C63698-000	617450
CGPT-6,4 / 3,2-0-SP-RLX150M	150	6,4	3,2	A48311-000	617460
CGPT-9,5 / 4,8-0-SP-RLX150M	150	9,5	4,8	C69595-000	617480
CGPT-12,7 / 6,4-0-SP-RLX150M	150	12	7,6	E22582-000	617490
CGPT-19 / 9,5-0-SP-RLX150M	150	19	9,5	C10481-000	617500
CGPT-25,4 / 12,7-0-RLX60M	60	25,4	12,7	D81034-000	617520
CGPT-38 / 19-0-SP-RLX60M	60	38	19	D74675-000	617530
CGPT-51 / 26-0-SP-RLX30M	30	51	26	F96431-000	617540
CGPT-76 / 38-0-SP-RLX15M	15	76	38	E57072-000	617550
CGPT-102 / 51-0-SP-RLX15M	15	102	51	CN6036-000	617560

Gaines thermorétractables Mini Boxes WSMB - Rapport de rétreint 2/1



Désignation	Diam (mm) avant rétreint	Diam (mm) après rétreint	Epaisseur après rétreint	Longueur (m)	●	●	●	●
					TCPN	TCPN	TCPN	TCPN
WSMB-16-1,6/0,8/*	1,6	0,8	0,45	20	842422-000	818286-000	157578-000	-
WSMB-24-2,4/1,2/*	2,4	1,2	0,50	20	362284-000	858316-000	799480-000	-
WSMB-32-3,2/1,6/*	3,2	1,6	0,50	20	973818-000	191672-000	279062-000	004590-000
WSMB-48-4,8/2,4/*	4,8	2,4	0,50	10	717320-000	939284-000	535858-000	284416-000
WSMB-64-6,4/3,2/*	6,4	3,2	0,65	10	257664-000	559476-000	852492-000	591740-000
WSMB-95-9,5/4,8/*	9,5	4,8	0,65	10	969716-000	083948-000	775154-000	537998-000
WSMB-127-12,7/6,4/*	12,7	6,4	0,65	10	129788-000	574930-000	952418-000	256332-000
WSMB-160-16,0/8,0/*	16,0	8,0	0,65	5	272376-000	275224-000	775352-000	-
WSMB-190-19,0/9,5/*	19,0	9,5	0,75	5	893348-000	057140-000	446556-000	062192-000
WSMB-254-25,4/12,7/*	25,4	12,7	0,90	5	025932-000	303202-000	390174-000	965596-000

Gaines thermorétractables Mini Boxes WSMB - Rapport de rétreint 3/1

Désignation	Diam (mm) avant rétreint	Diam (mm) après rétreint	Epaisseur après rétreint	Longueur (m)	●	●	●
					TCPN	TCPN	TCPN
WSMB-30-3,0/1,0...	3,0	1,0	0,55	15	145810-000	699402-000	326962-000
WSMB-60-6,0/2,0...	6,0	2,0	0,65	10	326552-000	682528-000	158788-000
WSMB-90-9,0/3,0...	9,0	3,0	0,75	10	608550-000	835020-000	849090-000
WSMB-120-12,0/4,0...	12,0	4,0	0,75	8	837932-000	735328-000	061126-000
WSMB-180-18,0/6,0...	18,0	6,0	0,85	7	178194-000	681562-000	619098-000
WSMB-240-24,0/8,0...	24,0	8,0	1,00	4	868954-000	057274-000	851050-000