

**BOÎTIER MULTIMAT NO AIR BBC**

<b>DESIGNATION :</b>	<b>Boîtier Multimati No Air</b>
<b>LES + PRODUITS :</b>	<b>Joint d'échantéité positionné sous la collerette sans surépaisseur. Pattes de maintien métalliques avec vis de serrage double filet. Bon maintien du tube à l'arrachement grâce à un bourrelet anti-arrachement pour tube ICTA. Possibilités d'entrées de tube ICTA 16/20/25. 15% de volume de travail en plus qu'un boîtier normal</b>
<b>MATIERE :</b>	<b>Corps : Polypropylène Membranes : Elastomère</b>
<b>TENUE AU FIL INCANDESCENT :</b>	<b>850°C (sauf réf. 674050 &amp; 684710)</b>
<b>TEMPERATURE DE TRAVAIL :</b>	<b>-15°C / +60°C</b>
<b>COLLERETTE D'APPUI :</b>	<b>Extra large : 73x83 mm</b>
<b>INSTALLATION :</b>	<b>Montage dans des cloisons de 10 à 23 mm</b>
<b>COULEUR :</b>	<b>Corps : Bleu Membranes : Blanches</b>
<b>NORMALISATION :</b>	<b>Conforme à la norme EN 60670-1:2005</b>
<b>CERTIFICATION :</b>	<b>NF n°653951</b>



Séparateur de courant fort / courant faible livré monté et facilement démontable (1/4 de tour pour le retirer)

Réf. BLM	Désignation	Ø de perçage	Prof.	Dimensions extérieures (LxIxP)	Nombre d'entrées	Cond. Carton	Cond. Palette
680 40 0	Multimati No Air D67 P40	67	40	73x73x40	4	50	3 300
683 40 0	Lot 300 Multimati + 1 scie-cloche	67	40	73x73x40	4	300	1
680 50 0	Multimati No Air D67 P50	67	50	73x73x50	4	50	2 400
674 05 0	Multimati No Air simple D67 P40/50	67	40/50	73x73x40/50	4	100	3 200
682 71 0	Multimati No Air Dble entraxe 71mm	67	40	145x73x40	8	25	1 500
682 71 5	Multimati No Air Dble entraxe 71mm	67	50	145x73x50	8	25	1 200
683 71 0	Multimati No Air Tple entraxe 71mm	67	40	215x73x40	10	25	1 000
683 71 5	Multimati No Air Tple entraxe 71mm	67	50	215x73x50	10	25	1 000
684 71 0	Multimati No Air Qdple entraxe 71mm	67	40	285x73x40	12	25	800

Cotes en mm