

Type de conduit	PREFILES ICTA 3422 VERT
Type de câble	COURANTS FAIBLES

Version Fiche	V5	Mise à jour	11-sept-20
---------------	-----------	-------------	-------------------

Conformités normatives		
Nature du Produit	Conduit ICTA 3422 préfilé (Isolant Cintrable Transversalement élastique Annelé)	
Conformité norme	Systèmes de conduits cintrables NF EN 61386-22	
Résistance	Ecrasement	750 N à +23° C (+ou- 2°)
	aux Chocs	6 Joules à -5° C
Plage température d'utilisation et d'installation	Mini	- 5° C
	Maxi	+ 90° C
Résistance à la chaleur	+ 90° C (+ou- 2°C) pendant 4 heures puis sous une charge de 2 kg pendant 24 heures à même température	
Etanchéité	Homologué IP44 avec accessoires agréés	
Autres caractéristiques	Non Propagateur de la Flamme (Test : Brûleur 1Kw)	

Caractéristiques techniques					
Matière	Conduit	Polypropylène			
	Câbles	PVC			
	Couleur	Vert			
	Longueur	Couronne de 100 m (tolérance sur longueur = +/- 2%)			
Dimensions normalisées	Ø Extérieur (mm)	16	20	25	40
	Ø Intérieur mini (mm)	10,7	14,1	18,1	30,2
	Rayon courb. mini (mm)	48	60	75	160
Conditionnement unitaire	En couronne sous film polyéthylène				




Détails produit et avantages

Les conduits préfilés se composent d'une **gaine ICTA 3422** en couronne de 100 mètres dans laquelle les **fils ou câbles sont déjà insérés**. Le système est **prêt à l'emploi** sans besoin de tirer les câbles pour plus de fiabilité et de rapidité pour l'installation. Il répond à la norme produit **NF EN 61386-22** et s'installe suivant la norme d'installation **NF C 15-100**.

L'utilisation des conduits préfilés apporte un **gain de temps à l'installation** tout en évitant les problèmes liés au tirage des fils ou câbles.

La gaine ICTA 3422 est de **couleur grise pour les courants forts** et de **couleur verte pour les courants faibles**. La marque NF ne concerne que la gaine ICTA 3422.



Type de pose	Souterraine	En saillie		Encastrée		
		Intérieur	Extérieur	Murs	Planchers	Dalles
	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui

Détails de l'offre

PREFILES COURANTS FAIBLES					
DESIGNATION	TYPE CABLES	DIAM. GAINÉ	NOMBRE CABLES	REF. COMMERCIALE	
PREFILE VERT D25 ADSL 298G1	GRADE 1	25	1	PREFILEVERTADSL298G1D25	
PREFILE VERT D20 TELEREPOR NA	TELEREPOR NA	20	1	PREFILEVERTTELEREPOR NA	
PREFILE VERT D20 COAX-TV 17VATC V	17VATC	20	1	PREFILEVERT17VATC	
PREFILE VERT D25 COAX 17VRTC	17VRTC	25	1	PREFILEVERT17VRTC	
PREFILE VERT D20 ADSL 298G1 V	GRADE 1	20	1	PREFILEVERTADSL298G1D20	
PREFILE VERT D20 G3+SATELLITE V	GRADE 3 TV	20	1	PREFILEVERTGRADE3TV	
PREFILE VERT D20 FTP 4P CAT 5E	FTP CAT5	20	1	PREFILEVERTFTP5E	
PREFILE VERT D20 FTP 4P CAT 6	FTP CAT6	20	1	PREFILEVERTFTP6	

+ conforme NFC15-100

+ rapide

+ sûr