



Bluetooth

fonctionne sur  
.contrôle




Description:

Blade™ Barre Lumineuse 800mm 8,5W


La réglette Blade™ convient à l'éclairage des vitrines, des armoires et des plans de travail. Elle est équipée d'un diffuseur dépoli pour effacer les points LED et créer une distribution de lumière uniforme. Les longueurs peuvent être connectées à l'aide de câbles ou de connecteurs, ce qui permet de l'installer très facilement dans n'importe quelle configuration. Un allumage / extinction automatique est également possible avec le module de détection. Facile à installer à l'aide du câble d'alimentation enfichable et un driver LED 12V.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
EN-CL85T/30	8.5	480	3000	90	Non gradable	Blanc Dépoli
EN-CL85T/40	8.5	520	4000	90	Non gradable	Blanc Dépoli

Schéma



Courbe polaire



Couleur

## Caractéristiques & Avantages

- Bénéficiez d'une durée de vie plus longue et d'économies d'énergie plus importantes que les tubes fluorescents T4 et T5 traditionnels
- Convient pour le montage sous, dans ou au-dessus des armoires de cuisine, des étagères, des vitrines, des bibliothèques etc.
- Alimentation et câbles d'interconnexion fournis séparément pour une personnalisation supplémentaire
- Options d'interconnexion multiples. Les longueurs LED peuvent être utilisées seules, connectées bout à bout ou raccordées à l'aide de connecteurs fixes ou filaires
- Capteur infrarouge Plug and Play disponible en accessoire
- Détection infrarouge jusqu'à 1m de portée et 60° de rayon. Temporisation réglable de 1 à 5 minutes, rayon et sensibilité réglables également
- Interrupteur tactile marche/arrêt permettant un contrôle indépendant des longueurs interconnectées
- Livré avec étriers de montage
- Nécessite un driver LED 12V (vendu séparément)
- Garantie 3 ans

## Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	36
Type de tension d'entrée:	12~12V AC	Température min:	-20
Température max:	45°C	Réglage positionnel:	Fixe
Distribution lumineuse:	Tâche	Smart? :	Non
Largeur (mm):	25	Longueur (mm):	800
Profondeur (mm)	9	Indice IP:	IP20
Composition:	Aluminium	Culot:	Aucun
SDCM:	6	Dépréciation lumineuse :	L70
Durée de vie à L70 (h) :	30000		

## Certificat:



## Garantie:

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.