


Cflex H1-LA B 4000-840 ETDD 03

TOC: 6265051



Texte d'appels d'offres

Luminaire LED à montage rapide en version ligne continue. Version sous forme de module de début pour lignes continues LED. Fixation au choix au moyen d'une suspension par câble/chaîne ou directement au plafond. Système optique composé d'un système de réfracteur/réflécteur en PMMA à LED haute puissance, intégrées centralement. À répartition symétrique extensive des intensités lumineuses. Pour des lignes lumineuses à effet esthétique ininterrompu. Grand confort visuel grâce à la surface du réfracteur atténuant les contrastes. Flux lumineux du luminaire 4000 lm, Puissance raccordée 42 Watt, Rendement lumineux du luminaire 95 lm/W. Couleur de lumière blanc neutre (nw), température de couleur 4 000 K, Indice de rendu des couleurs Ra > 80, Paramètres spécifiques pour indiquer la durée de vie des LED : L80 / B10, Durée de vie assignée: 50 000 heures. Boîtier externe du module en aluminium extrudé aux surfaces apparentes exactement planes et aux fins rayons d'arête Profil-support situé à l'intérieur, en tôle d'acier. Corps de luminaire à revêtement poudré gris argent. Longueur de module : 1 130 mm. Avec transformateur électronique, dimmable numériquement (DALI).

Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Puissance raccordée	42 W
Température de couleur	4.000 K
Flux lumineux assigné	4.000 lm
Indice rendu couleurs	80
le risque photobiologique	Groupe 0 - sans risque
Couleur du luminaire	RAL9006 Aluminium blanc
Type de raccordement	Wieland GST/RST (TWW)
Câblage	7LV
Section de conducteur	2,50 mm ²
fréquence nominale	50/60 Hz
tension nominale	220 - 240 V
Indice de protection	IP40
Indice de protection par le dessous	IP40
Classe électrique	I
Poids	4,5 kg

Accessoires commercialisés

Article	Désignation
2342000	E01
2343400	E04
2343700	E06
2343800	E07 Wire Accessory (12pcs)
4691800	ZAE/03 515
6186100	Cflex ADSX/1500
6186200	Cflex ADSX/3000
6186300	Cflex ADSX/6000
6186900	Cflex DX
6126700	Cflex ESX
6126400	Cflex ASKX/1500
6126500	Cflex ASKX/3000
6126600	Cflex ASKX/6000
6186700	Cflex ESKX
6186800	Cflex EKX
6186400	Cflex ASX/1500
6186500	Cflex ASX/3000
6186600	Cflex ASX/6000

Cflex H1-LA B 4000-840 ETDD 03

TOC: 6265051



6187600	Cflex KSE/E-3PH VB 03
6187800	Cflex KSE/LM-3PH 03
6188000	Cflex VS
6141300	Cflex LH PC 03
6146900	Cflex ZZT/315/1500
6147000	Cflex ZZT/315/3000
6147100	Cflex ZZT/315/6000
6147200	Cflex ZZT/515/1500
6147300	Cflex ZZT/515/3000
6147400	Cflex ZZT/515/6000
6191600	ZAE/03 515 D11
7002300	ZAR/01
7002400	ZAR/03
7002500	ZAR+LLWC 01
7002600	ZAR+LLWC 03