



Principales

Gamme de produits	ConneXium
Fonction produit	Switch Ethernet managé
Concept	Transparent Ready
Protocole de communication	Ethernet TCP/IP
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX - 8 port(s) câble cuivre
Nombre maximum de switchs en cascade	Illimité

Complémentaires

Type de connexion intégrée	RJ45 blindée câble cuivre
Support de transmission	Câble à paire blindée torsadée CAT 5E pour câble cuivre
Service Ethernet	Configuration via serveur Web Contrôle de flux de données FDR Surveillance de trafic IGMP Filtrage multicast Priorisation des ports Protocole de gestion des anneaux (RSTP) Port sécurisé SMTP V3 Client SNMP
Nombre maximum de switch dans une anneau	50
Redondance	Alimentations électriques redondantes Anneau unique redondant Topologie en anneau
Limites de la tension d'alimentation	9,6...32 V CC SELV
Puissance consommée	6 W
Raccordement électrique	Connecteur débrochable 6 voies alimentation
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Marquage	CE
Signalisation locale	1 LED erreur 2 LEDs alimentations électriques P1 P2 1 LED gestion de l'anneau 1 LED veille 1 DEL par canal activité du port en cuivre 1 DEL par canal état du port en cuivre
Sortie d'alarme	1 voltfree contact 1 A
Fonction alarme	Défaut de l'alimentation électrique Défaut du switch État du flux de données
Système câblage Ethernet	Switchs TF
Largeur	47 mm
Hauteur	131 mm
Profondeur	111 mm
Poids	0,41 kg

Environnement

température de fonctionnement	0...60 °C
humidité relative	> 0...95 % sans condensation
degré d'étanchéité IP	IP20
normes	EN/IEC 61131-2 UL 1604 Class 1 Division 2

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisant des produits spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
------------------------	---------------------------

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------
