



### Principales

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Gamme                     | PratiKa            |
| Fonction produit          | Fiche              |
| Nom abrégé de l'appareil  | Fiche PratiKa      |
| Catégorie de fiche, prise | Très basse tension |
| Description des pôles     | 2P                 |
| Type de réseau            | CA                 |
| Standard de prise         | Industriel         |

### Complémentaires

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Mode d'installation                   | Mural                               |
| Forme de boîte à bouton, prise, fiche | Incliné                             |
| [In] courant nominal                  | 32 A                                |
| [Ue] tension assignée d'emploi        | 20...25 V                           |
| Fréquence du réseau                   | 50/60 Hz                            |
| Matière de fiche, prise               | Polymère technique auto-extinguible |
| Matériau des contacts                 | Laiton plaqué nickel broches :      |
| Bornes de raccordement                | Vis imperdables                     |
| Section de câble                      | 4...10 mm <sup>2</sup>              |
| Diamètre extérieur du câble           | 6...23 mm                           |
| Type de filetage                      | Pg 21                               |
| Poids                                 | 0,157 kg                            |
| Dimension de base                     | 70 x 82 mm                          |
| Hauteur                               | 118 mm                              |
| Largeur                               | 70 mm                               |
| Profondeur                            | 81 mm                               |
| Couleur                               | Gris ( RAL 7035 )                   |
| Code couleur tension                  | Violet                              |

### Environnement

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| normes                        | EN 60309-1<br>EN 60309-2                           |
| degré de protection IP        | IP44 se conformer à IEC 60529                      |
| Tenue aux chocs IK            | IK08 se conformer à EN 62262                       |
| tenue au feu                  | 850 °C se conformer à IEC 60695-2-1                |
| humidité relative             | 50 % ( 40 °C )<br>70 % ( 30 °C )<br>90 % ( 20 °C ) |
| altitude de fonctionnement    | 2000 m   |
| température de fonctionnement | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                   |

### Contractual warranty

|         |         |
|---------|---------|
| Période | 18 mois |
|---------|---------|