FLAT BASIC


211071.002 | Plafonniers et appliques





Plafonniers et appliques 4010319283830 D 500, H 150

montage des plafonniers, flèche murale blanc pur (RAL 9010)



Luminaire apparent rond décoratif. Armature en matière synthétique. Verre opalin trois couches soufflé à la bouche (verre triplex) mat satiné. Fixation du verre par serrage à baïonnette. Le verre triplex diffuse une lumière particulièrement homogène, douce et anti-éblouissement. Convient à montage des plafonniers, flèche murale.

Données du produit

zemices aa produit		
Diamètre D	500 mm	
Hauteur H	150 mm	
Poids	5.26 kg	
Source de lumière	3 x A60 max. 60 W, E27	
Flux lumineux utile	1350 lm	
Puissance du système	138 W	
Efficacité lumineuse	10 lm/W	
	down 118°	
Angle de rayonnement	up 180°	
Appareillage	Non nécessaire	
Contrôle	on/off	
Tension	0 - 250 V / 0 - 60 Hz	
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 71 90 82 65	
	IP 43 montage au plafond	
Degré de protection	IP 44 montage mural	
Classe de protection	II	
Test au fil incandescent	960°C	
Résistance aux chocs	IK03	
Température ambiante	25 °C	
Marque de conformité	CE, EAC, UKCA	

Piéces détachèes



05-211071.002 Verre de rechange