



**irl** 3321 rigide, lisse et  
gris pour **la protection**  
**des fils électriques**



 **courant**  
au FIL DU CONDUIT

ÉLECTRICITÉ



**Pose en montage apparent ou encastré** dans les installations électriques.

**En matière PVC**, ce tube rigide et lisse de couleur grise est utilisé pour la protection des câbles électriques dans plusieurs cas de figure des logements résidentiels neufs, la rénovation ou le tertiaire.

**Cave, garage, local, abri, bureaux ou cloisons**, l'IRL est un produit aux multiples applications.

## CONSEIL D'UTILISATION

Pose en montage apparent ou encastré dans les installations électriques.

*Voir NFC 15-100 pour les conditions d'utilisation.*



- +** Isolation et protection des fils et câbles électriques
- +** Existe en longueurs de 2 ou 3 mètres
- +** Nouveau conditionnement pour une **meilleure tenue des fardeaux**
- +** Non propageateur de la flamme
- +** Autres longueurs possibles, nous consulter
- +** PVC sans sel de plomb et sans sel d'étain

## CONDITIONNEMENT

En botte :

- longueurs standards de 2 et 3 m. Autres longueurs possibles, nous consulter.
- **nouveau conditionnement pour une meilleure tenue des fardeaux.**



## ACCESSOIRES



Ø	clip	équerre	coude	manchon
16	85110041	85110013	85110022	85110002
20	85150042	85150014	85150023	85150003
25	85190043	85190017	85190024	85190004
32			85270007	85270005
40			85330010	85330006

Ø	té	fix simple	fixe double
16	85110009	85110016	85110015
20	85150010	85150017	85150016
25	85190020	85190019	85190018



**Matière :** PVC

**Couleur :** gris

**Résistance à l'écrasement :** 750 N

**Résistance aux chocs :** 2 joules - IK07

**Plage de température d'utilisation :** en régime permanent de -5°C à +60°C

**Résistance d'isolement :**  $\geq 100 \Omega$  sous une tension de 500 V continue

**Cintrable pour les Ø16, 20 et 25 :** -5°C ( $\pm 2^\circ\text{C}$ ) avec ressort de cintrage

**Non propagateur de la flamme :** Test brûleur 1Kw

**Étanchéité :** homologué IP 42

## RÉFÉRENCES

### irl3321 gris

Désign.	Ø (mm)	référence	long. (m)	Botte (ml)	Fardeau (ml)	Codet EDF
irl tulipé	16	16041106	2	50	3000	
irl tulipé	16	16041108	3	75	4500	69 18 249
irl tulipé	20	16041506	2	34	2040	
irl tulipé	20	16041508	3	51	3060	69 18 251
irl tulipé	25	16041906	2	34	1428	
irl tulipé	25	16041908	3	51	2142	69 18 257
irl tulipé	32	16042706	2	20	780	
irl tulipé	32	16042708	3	30	1170	69 18 306
irl tulipé	40	16043308	3	21	798	69 18 320
irl tulipé	50	16043908	3	15	540	
irl tulipé	63	16044308	3	9	333	
irl non tulipé	25	160419080001	3	51	2142	
irl non tulipé	32	160427080001	3	30	1170	

