

DG M TT 275 NL FM (952 317)

- Unité complète précâblée pour le système TT et TN-S, comprenant une embase et des modules de protection débrochables
- Capacité d'écoulement élevée grâce à des varistances à oxyde de zinc
- Fiabilité élevée grâce à la surveillance « Thermo-Dynamic-Control » du parafoudre



Illustrations sans engagement





Schéma de principe du circuit DG M TT 275 NL FM



Dimensions DG M TT 275 NL FM

Parafoudre modulaire pour systèmes TT et TN-S (mode de connexion « 3 + 1 »). Version avec neutre à gauche.

Type	DG M TT 275 NL FM
Référence	952 317
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11	Typ 2 / Classe II
Tension nominale AC (U_N)	230/400 V (50 / 60 Hz)
Tension d'utilisation permanente max AC [L-N] (U_C)	275 V (50 / 60 Hz)
Tension d'utilisation permanente max AC [N - PE] (U_C)	255 V (50 / 60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20) (I_n)	20 kA
Courant maximal de décharge (8/20) (I_{max})	40 kA
Courant de choc de foudre (10/350) [N-PE] (I_{imp})	12 kA
Niveau de protection [L-N] (U_P)	$\leq 1,5$ kV
Niveau de protection [L-N] avec 5 kA (U_P)	≤ 1 kV
Niveau de protection [N-PE] (U_P)	$\leq 1,5$ kV
Capacité d'extinction du courant de suite [N-PE] (I_n)	100 A _{eff}
Temps de réponse [L-N] (t_A)	≤ 25 ns
Temps de réponse [N-PE] (t_A)	≤ 100 ns
Protection max. contre les surintensités	125 gG
Tenue aux courts-circuits avec protection max. contre les surintensités (I_{SCCR})	50 kA _{eff}
Surtension temporaire [L-N], caractéristique (UT)	335 V/5 s – résistance
Surtension temporaire [L-N], caractéristique (UT)	440 V/120 min – défaillance sécurisée
Surtension temporaire [N-PE], caractéristique (UT)	1200 V/200 ms – résistance
Température d'utilisation (T_U)	- 40° C... + 80° C
Indication de fonctionnement/de défaut	vert/rouge
Nombre de ports	1
Section de raccordement min.	1,5 mm ² rigide/brins souples
Section de raccordement max.	35 mm ² multi-brins/25 mm ² brins souples
Montage sur	Rail DIN 35 mm selon EN 60715
Matériau de l'enveloppe	Thermoplastique, couleur rouge, UL 94 V-0
Prévu pour le montage	à l'intérieur
Indice de protection	IP 20
Encombrement	4 modules, DIN 43880
Certifications	KEMA, VDE, UL
Contacts de télésignalisation/Type de contact	Inverseur
Capacité de commutation AC	250 V/0,5 A
Capacité de commutation DC	250 V/0,1 A ; 125 V/0,2 A ; 75 V/0,5 A
Section de raccordement pour bornes de télésignalisation	1,5 mm ² rigide/brins souples
Poids	419 g
Numéro tarifaire	85363030
GTIN (Numéro EAN)	4013364114005
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.