

Projecteur LED 10 W rechargeable



Marques de conformité



Normes

> IP 54

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Projecteur de chantier LED 10 W rechargeable.

■ Détails techniques

Puissance : 10 W.
 Flux lumineux (lm) : 700.
 Température de couleur : 6400 K.
 Faisceau : 120°.
 Orientable à 180°.
 Durée de vie : 30000 h.
 Autonomie de 2.5 h.
 Temps de charge : 4 à 5 h.
 Batterie Lithium 7.4 V/2200 mAh.
 Chargeur tension d'entrée : 100-240 V AC.
 Chargeur tension de sortie : 12 V DC.
 Fourni avec un chargeur secteur et un chargeur de voiture.

■ Conseils

Recharger et décharger entièrement la batterie pour une meilleure durée de vie.

■ Application(s)

Éclairage temporaire de chantier sur batterie.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Indice de protection du chargeur: IP20.
 Température d'utilisation: de -20°C à 50°C.
 Dimension (mm): 246 x 166 x 186.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Carton**

Hauteur (cm) : 19
Longueur (cm) : 19,5
Profondeur (cm) : 17,5
Poids net (kg) : 1,37
Poids brut (kg) : 1,48



Surconditionnement 1



x 12

Carton

Hauteur (cm) : 40
Longueur (cm) : 60,5
Profondeur (cm) : 36,5
Poids net (kg) : 16,5
Poids brut (kg) : 18,5



Surconditionnement 2



x 144

Palette

Hauteur (cm) : 120
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 198
Poids brut (kg) : 236

