

### Désignation type de produit

Description du produit

### Câble FO flexible chenillable

Câble FO verre flexible, longueur préférentielle, préconnectorisé  
Câble fibre optique flexible (62,5/125), câble chenillable,  
dédoublable, préconnectorisé avec 4 connecteurs BFOC, Longueur  
20 m



Compatibilité d'utilisation	Câble flexible pour l'utilisation dans des chaînes porte-câbles à l'intérieur et à l'extérieur
Type du câble FO équipé	connectorisé avec quatre connecteurs BFOC
Désignation du câble	AT-W11Y(ZN)11Y 2 G 62,5/125 OM1
Longueur de câble	20 m

### Données optiques

Affaiblissement linéique	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pour 850 nm / max.</li> <li>• pour 1300 nm / max.</li> </ul>	<p>3,1 dB/km</p> <p>0,8 dB/km</p>
Produit bande passante	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pour 850 nm</li> <li>• pour 1300 nm</li> </ul>	<p>200 GHz·m</p> <p>600 GHz·m</p>

### Caractéristiques mécaniques

Nombre de fibres / par conducteur FO	1
Nombre de brins FO / par câble fibre optique	2
Type de fibre optique	Fibre multimode à gradient d'indice 62,5/125 µm, OM 1
Type du câble optique	Conducteur externe. dédoublable

Diamètre extérieur	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• des câbles FO</li> <li>• de la gaine de la fibre optique</li> <li>• de l'enveloppe des conducteurs FO</li> </ul>	62,5 µm 125 µm 3,5 mm
Diamètre extérieur / du câble	12,9 mm
Matériau	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• cœur de la fibre optique</li> <li>• de la gaine de la fibre optique</li> <li>• de l'enveloppe des conducteurs FO</li> <li>• de la gaine du câble FO</li> <li>• des délestages de traction</li> </ul>	Verre de quartz Verre de quartz PUR PUR Fils en aramide plus élément central renforcé aux fibres de verre
Couleur	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• de l'enveloppe des conducteurs FO</li> <li>• de la gaine du câble</li> </ul>	noir noir
Rayon de courbure	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pour un pliage unique / min. admissible</li> <li>• pour pliages répétés / min. admissible</li> </ul>	150 mm 150 mm
Nombre de cycles de pliage	100000
Charge de traction	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pendant le montage / brièvement</li> <li>• en service / max.</li> </ul>	2000 N 1000 N
Poids linéique	130 kg/km

#### Conditions ambiantes admissibles

Température ambiante	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• en service</li> <li>• à l'entreposage</li> <li>• pendant le transport</li> <li>• pendant le montage</li> </ul>	-30 ... +60 °C -30 ... +70 °C -30 ... +70 °C -30 ... +60 °C
Comportement au feu	inflammable
Résistance aux sollicitations chimiques	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• à l'huile minérale</li> <li>• à la graisse</li> </ul>	selon CEI 60811-404 avec huile IRM 902 (selon ISO 1817), +100 °C, 168 h, vitesse de tirage 250 mm/min résistant
Résistance aux radiations / aux rayons UV	résistant
Indice de protection IP	IP20

#### Propriétés, fonctions et composants du produit / générale

Caractéristique produit	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• sans halogènes</li> <li>• sans silicone</li> </ul>	Oui Oui
Constituant du produit / Protection anti-rongeurs	Non
Longueur de câble	

- |   |        |
|---|--------|
| • pour FO verre / pour 100BaseFX / pour Industrial Ethernet / max.  | 4000 m |
| • pour FO verre / pour 1000BaseLX / pour Industrial Ethernet / max. | 350 m  |
| • pour FO verre / pour 1000BaseLX / pour Industrial Ethernet / max. | 550 m  |
| • pour FO verre / pour PROFIBUS / max.                              | 3000 m |

### Normes, spécifications, homologations

#### Justification de qualification

- |                   |     |
|-------------------|-----|
| • Conformité RoHS | Oui |
|-------------------|-----|

### Pour plus d'informations / Liens Internet

#### Lien Internet

- |   |   |
|---|---|
| • vers site Internet : Aide à la sélection SIMATIC NET SELECTION TOOL | <a href="http://www.siemens.com/snst">http://www.siemens.com/snst</a>                               |
| • vers site Internet : Communication industrielle                     | <a href="http://www.siemens.com/simatic-net">http://www.siemens.com/simatic-net</a>                 |
| • vers site Internet : Industry Mall                                  | <a href="https://mall.industry.siemens.com">https://mall.industry.siemens.com</a>                   |
| • vers site Internet : Centre d'information et de téléchargements     | <a href="http://www.siemens.com/industry/infocenter">http://www.siemens.com/industry/infocenter</a> |
| • vers site Internet : Base de données d'images                       | <a href="http://automation.siemens.com/bilddb">http://automation.siemens.com/bilddb</a>             |
| • vers site Internet : CAx-Download-Manager                           | <a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>                                 |
| • vers site Internet : Assistance en ligne Industry                   | <a href="http://support.automation.siemens.com">http://support.automation.siemens.com</a>           |

**dernière modification :** 15-10-2019