

Bobine pour contacteur 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4
 3TB40...44, 3TC44, 3TH8 240V CA 50Hz/288V CA 60Hz
 Remplacement pour 3TY4803-0AU0



Figure à titre d'exemple

Caractéristiques techniques générales

| | |
|------------------------|---------------|
| Nom de marque produit | 3T |
| Désignation du produit | Electroaimant |

Circuit de commande

| | |
|---|-------|
| Type de tension de la tension d'alimentation de commande | AC |
| Tension d'alimentation de commande | 240 V |
| <ul style="list-style-type: none"> • 1 pour CA — pour 50 Hz Valeur assignée | |

Certificats/homologations

| | |
|--------------------------|-------|
| General Product Approval | other |
|--------------------------|-------|

[Confirmation](#)



Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3TY7403-0AU0>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TY7403-0AU0>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3TY7403-0AU0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TY7403-0AU0&lang=en

dernière modification :

19-10-2019