

Fiche produit

Caractéristiques

ILM62CMD20A000

ILM MODULE DE CONNEXION I LM62CM, 20A



Principales

Gamme de produits	PacDrive 3
Type de produit ou équipement	Module de connexion
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Nom de l'appareil	ILM

Complémentaires

Tension de service (Us)	250...700 V
Tension circuit de commande	24 V CC (tolérance: - 20 à 25 %)
Courant en entrée	20 A
Seuil de contrôle de la surtension	860 V
Courant de sortie	20 A
Courant de crête en sortie	40 A
Interface physique	SERCOS III
Type de refroidissement	Convection naturelle
Catégorie de surtension	Class 3 se conformer à IEC 61800-5-1
Largeur	44,5 mm
Hauteur	310 mm
Profondeur	270 mm
Poids du produit	3 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Degré de pollution	2 se conformer à IEC 61800-5-1

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	3,15 kg
Hauteur de l'emballage 1	36,4 cm
Largeur de l'emballage 1	78,6 cm
Longueur de l'emballage 1	28,6 cm
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	6
Poids de l'emballage 2	26,47 kg
Hauteur de l'emballage 2	77 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------