



### Principales

Gamme	PratiKa
Fonction produit	Fiche banane femelle
Nom abrégé de l'appareil	Prise PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Description des pôles	3P+T
Type de réseau	CA
Standard de prise	Industriel

### Complémentaires

Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Droit
[In] courant nominal	125 A
[Ue] tension assignée d'emploi	200...250 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre	9 h
Matière de fiche, prise	Polymère technique auto-extinguible enveloppe :
Matériau des contacts	Acier inoxydable broches : Laiton plaqué nickel manchons : Acier inoxydable ressorts :
Bornes de raccordement	Vis imperdables
Section de câble	16...70 mm <sup>2</sup>
Diamètre extérieur du câble	26...48 mm
Entrée de câble	Presse-étoupe
Type de filetage	Pg 48
Poids	1,6 kg
Hauteur	131 mm
Largeur	131 mm
Profondeur	325 mm
Couleur	Gris ( RAL 7035 )
Code couleur tension	Bleu

### Environnement

normes	IEC 60309-1 IEC 60309-2
degré de protection IP	IP67 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN 62262
tenue au feu	850 °C se conformer à IEC 60695-2-1
humidité relative	50 % ( 40 °C ) 70 % ( 30 °C ) 90 % ( 20 °C )
température de fonctionnement	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

### Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------