

Paire de gants anti-coupure niveau 3 taille 10 (x 10)

Confort et protection réunis dans un même gant.



Caractéristiques

Taille : **10**

Nombre de paires : **10**

Normes

☑ EN 388, EN 420

Avantages

- Idéals pour réaliser en toute sécurité des manipulations précises de pièces coupantes en milieu sec.

Marques de conformité



4 3 4 2 D

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Composition : HPPE et spandex, enduction PU.

Catégorie II.

Résistance à l'abrasion 4/4.

Résistance à la coupure par tranchage 3/5.

Résistance à la déchirure 4/4.

Résistance à la perforation 2/4.

Résistance à la coupure selon TDM (ISO 13997) D.

Application(s)

Manipulation de tôles, profilés, ou toutes pièces coupantes.

ZOOM PRODUIT

Anticoupure Niveau 3

Idéal pour les manipulations de tôles, profilés ou toutes pièces coupantes, les gants anti-coupure 3 protègent des coupures par tranchage 3/5.



Flexibilité Niveau 3

La matière en nylon du gant permet une grande souplesse et flexibilité

Appairage des gants Niveau 3

Fini les gants qui se perdent grâce au brevet PERPLU. Cette innovation consiste à l'appairage de tous types de gants.



INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Sachet plastique simple**

Hauteur (cm) : 29
Longueur (cm) : 14
Profondeur (cm) : 11
Poids net (kg) : 0,46
Poids brut (kg) : 0,48



Surconditionnement 1



x 12

Carton

Hauteur (cm) : 28
Longueur (cm) : 52
Profondeur (cm) : 26
Poids net (kg) : 5,7
Poids brut (kg) : 6,3



Surconditionnement 2



x 288

Palette

Hauteur (cm) : 130
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 120
Poids net (kg) : 169
Poids brut (kg) : 183,4

