



Principales

Nom abrégé de l'appareil	OF SD SDE SDV
Fonction produit	Contact auxiliaire
Compatibilité de gamme	Compact NS1600b...3200 Compact NS630b...1600 Compact Compact NSX Compact Compact NG Compact Compact NR Easypact EasyPact CVS Compact Compact INS Compact Compact INSE Compact Compact INSJ Compact Compact INV
Type d'offre	C4 C5
Composition de contacts de signalisation	1 F/O

Complémentaires

Type de contacts auxiliaires	De base
Manœuvre des contacts auxiliaires	Coupe précoce Fermeture avancée
Mode d'installation	Encliquetable
[Ith] courant thermique conventionnel	6 A
[Ie] courant assigné d'emploi	Catégorie d'utilisation AC-12 : 0,25 réseau: CA 50/60 Hz à 110 V Catégorie d'utilisation AC-12 : 0,25 réseau: CA 50/60 Hz à 220/240 V Catégorie d'utilisation AC-12 : 0,25 réseau: CA 50/60 Hz à 24 V Catégorie d'utilisation AC-12 : 0,25 réseau: CA 50/60 Hz à 380/440 V Catégorie d'utilisation AC-12 : 0,25 réseau: CA 50/60 Hz à 48 V Catégorie d'utilisation AC-12 : 0,25 réseau: CA 50/60 Hz à 480 V Catégorie d'utilisation AC-12 : 0,25 réseau: CA 50/60 Hz à 660/690 V Catégorie d'utilisation AC-15 : 0,1 A réseau: CA 50/60 Hz à 660/690 V Catégorie d'utilisation AC-15 : 1,5 A réseau: CA 50/60 Hz à 480 V Catégorie d'utilisation AC-15 : 2 A réseau: CA 50/60 Hz à 380/440 V Catégorie d'utilisation AC-15 : 4 A réseau: CA 50/60 Hz à 220/240 V Catégorie d'utilisation AC-15 : 5 A réseau: CA 50/60 Hz à 110 V Catégorie d'utilisation AC-15 : 0,25 réseau: CA 50/60 Hz à 24 V Catégorie d'utilisation AC-15 : 0,25 réseau: CA 50/60 Hz à 48 V Catégorie d'utilisation DC-12 : 0,3 A réseau: CC à 250 V Catégorie d'utilisation DC-12 : 0,6 A réseau: CC à 110 V Catégorie d'utilisation DC-12 : 2,5 A réseau: CC à 48 V Catégorie d'utilisation DC-12 : 0,25 réseau: CC à 24 V Catégorie d'utilisation DC-14 : 0,03 A réseau: CC à 250 V Catégorie d'utilisation DC-14 : 0,05 A réseau: CC à 110 V Catégorie d'utilisation DC-14 : 0,2 A réseau: CC à 48 V Catégorie d'utilisation DC-14 : 0,0416666666666667 réseau: CC à 24 V
Charge minimum	100 mA à 24 V
Type d'accessoire / élément séparé	Pièce de rechange Compact NS630b...1600 Pièce de rechange Compact NS1600b...3200

Environnement

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.