




Encastré NEW TRIA 1

à une lampe, QR-C51, rond, blanc, max. 50W, incl. lames ressorts

La version basse tension ronde de notre gamme d'encastres NEW TRIA est disponible dans les coloris noir, blanc et aluminium brossé. La grande plage d'orientation et d'inclinaison du spot encastré vous assure un positionnement libre du faisceau lumineux, que vous choisissiez d'utiliser une source halogène ou LED Retrofit. L'installation s'effectue au moyen de lames ressorts intégrées. Un transformateur adapté fournissant une tension alternative de 12V est nécessaire au fonctionnement de l'encastré NEW TRIA 1.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Réf. : | 111691 |
| Douille | GX5.3 |
| Source | QR-C51 |
| Nombre de douilles | 1 |
| Lampes incluses | 0 |
| Tension nominale primaire | 12V ~50Hz mA/V |
| Plage d'inclinaison | 30 ° |
| Plage de rotation horizontale | 360 ° |
| Hauteur | 11.0 cm |
| Diamètre | 9.3 cm |
| Diamètre d'encastrement | 7.8 cm |
| Profondeur d'encastrement | 10.5 cm |
| Poids net | 0.17 kg |
| Poids brut | 0.196 kg |
| Classe de protection | III |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Plafond |
| Puissance en watts | 50.0 W |

Source préconisée

| | |
|---------|--|
| 1001574 | Source LED QR51 , GU5.3, 5,5W, 2700K, variable |
| 1001575 | Source LED QR51 , GU5.3, 5,5W, 3000K, variable |

Accessoires

| | |
|--------|--|
| 461157 | Transformateur , intérieur, 12V, 150VA, noir, variable Triac |
|--------|--|

Notes
