

 **ARISTON**
Le confort durable de votre maison



A+++ 

2 ANS
GARANTIE
TOUT
COMPRIS*



La pompe à chaleur
flexible et adaptée
à tous les systèmes
de chauffage existants

Nimbus
Pocket
Net R32

NIMBUS POCKET NET R32 - La pompe à chaleur flexible et adaptée à tous les systèmes de chauffage existants

2 ANS
GARANTIE
TOUT COMPRIS*

CHAUFFAGE ET
RAFRAÎCHISSEMENT

LCD
ÉCRAN LCD

FONCTION
PHOTOVOLTAÏQUE

SUPER
SILENCIEUX

R32
TYPE DE
REFRIGÉRANT



CONFORT

- / Une solution complète pour le chauffage et le rafraîchissement
- / Entretien l'appareil est obligatoire tous les deux ans, cela permet de vérifier le bon fonctionnement de la pompe à chaleur et, si nécessaire, d'opter pour son nettoyage et son réglage



ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

- / Etiquette énergétique A+++ pour valoriser votre bien immobilier en améliorant son étiquette énergétique.
- / Fluide frigorigène R32 pour un impact minimal sur l'environnement, puissance restituée garantissant bien être et performances.



TRÈS SILENCIEUX

- / 32dB(A) à 5m, comparable à un lave vaisselle.



ARISTON NET

PILOTAGE À DISTANCE VIA L'APPLICATION ARISTON NET

- / Depuis un smartphone,, allumez ou éteignez votre chauffe-eau, choisissez votre mode de fonctionnement, votre programmation, et maîtrisez votre consommation d'électricité.



EN CAS DE SOUCIS SUR VOTRE POMPE À CHALEUR, ARISTON S'ENGAGE PENDANT DEUX ANS À PRENDRE EN CHARGE L'INTERVENTION D'UN TECHNICIEN POUR LE DIAGNOSTIC ET LA RÉPARATION DE VOTRE APPAREIL (PIÈCE, MAIN D'ŒUVRE ET DÉPLACEMENT).

	NIMBUS POCKET NET R32
CONFORT	
Energie	Energie renouvelable - air extérieur
Type de liaison	Hydrauliques
Fluide	R32 (gaz à faible impact environnemental)
Chauffage	✓
Rafraîchissement	✓
Puissance acoustique	32 dB(A)
ÉCONOMIES	
Plage de fonctionnement air (min/max)	-20°C / +35°C
Plage de fonctionnement eau (min/max)	20°C / 60°C
COP nominal @+7/35°C	Jusqu'à 5,1
Rendement saisonnier	Jusqu'à 204%
Classement d'efficacité énergétique chauffage	A+++
Aides financières	✓
INTÉGRATION	
Dimensions unité intérieure	376x275x61 mm
Poids de l'unité intérieure	2,5 kg
Dimensions unité extérieure	1016x756x380 mm
Disposition du module intérieur	Au mur
CONNECTIVITÉ	
Télécontrôle embarqué	✓

*CF. CONDITIONS DE GARANTIES

