


Fiche produit
Caractéristiques

VW3M3501

Lexium - module de sécurité eSM - 24V CC - pour servo variateurs



Principales

Compatibilité de gamme	Lexium 32
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Option de communication
Type d'accessoires / pièces séparées	Carte de sécurité eSM
Type de produit ou équipement	Carte de sécurité eSM
Accessoires associés	Lexium 32
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Servo variateur
[Us] tension d'alimentation	24 V CC, limites de tension: 19...30 V
Nombre d'entrées numériques	11

Complémentaires

Nombre sorties TOR	7
Tension état 0 garanti	<= 5 V
Tension état 1 garanti	>= 15 V
Protection inversion de polarité	Oui en entrée
Protection court-circuit	Oui en sortie
Fonction de sécurité	SOS (safe operating stop) SLS (safe limited speed) SS1 (safe stop 1) STO (suppression sûre du couple) SS2 (safe stop 2)
Niveau de sécurité	SIL 3 se conformer à EN/IEC 61508 SILCL 3 se conformer à EN/IEC 62061 PL = e se conformer à ISO 13849-1

Environnement

Normes	EN/IEC 61508 ISO 13849-1 EN/IEC 62061
--------	---

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	134 g
Hauteur de l'emballage 1	19 cm
Largeur de l'emballage 1	13 cm
Longueur de l'emballage 1	6,8 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	36
Poids de l'emballage 2	5,731 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm

Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------