

Lames de contact avec une charge de 400 A pour 3TB54-56,3TF54-57,3TD54-56 3TE54-56, 3UA/3UC66, 3UA68 comprenant 3 lames de contact

Certificats/ homologations

other

[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3UX1211>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UX1211>


Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3UX1211>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UX1211&lang=en



Strombündel									Mindest Lochabstand Anschlussschiene Schütz zu Anschlussschiene Überstreifen	Klemmen- abdeckungen 3TX6 5, 3TX7 4 und 3TX7 5 siehe Teil 3.
Typ	Maß									
	a	b	c	c ₁	d	d ₁	e	e ₁		
3UX1 210	165	18	10	12,5	23	28	9	11	49	
3UX1 211	185	25	12,5	12,5	28	28	11	11	40 bis 60	
3UX1 218	290	25	12,5	12,5	28	28	11	11	100	
3UX1 221	185	18	10	10	23	23	9	9	69	

dernière modification :

25-07-2019