




**Description:**

**Quazar™ Projecteur Extérieur LED 10W 180-240V IP65**


La nouvelle gamme de projecteur QuaZar™ IP65 sans driver intègre la technologie HV LED direct 230V. Combinant des performances élevées et un profil extra-plat, vous pouvez éclairer correctement vos espaces extérieurs et jardins sans sacrifier le design du produit. Disponible en 10W, 20W, 30W et 50W et en version noir et blanc. Il saura se fondre dans votre environnement.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
EN-FLHV10BLK/30	10	800	3000	120	Non gradable	Noir
EN-FLHV10BLK/40	10	800	4000	120	Non gradable	Noir
EN-FLHV10BLK/65	10	800	6500	120	Non gradable	Noir
EN-FLHV10W/30	10	800	3000	120	Non gradable	Blanc
EN-FLHV10W/40	10	800	4000	120	Non gradable	Blanc
EN-FLHV10W/65	10	800	6500	120	Non gradable	Blanc

## Schéma



## Courbe polaire



## Couleur

## Caractéristiques & Avantages

- IP65 rated LED floodlight with ultra slim design for minimal visual impact
- Mains voltage LED- no driver for improved reliability
- IK08 rated aluminium housing and tempered glass provides excellent protection
- Available in black and white finish housing
- Pre-wired with 600mm of cable
- 1.5kV surge protection

## Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	1
Type de tension d'entrée:	180~240V AC	Facteur de puissance:	0.8
Fréquence:	50/60HZ	Courant d'entrée (mA) à 240V:	41.667
Température min:	-20	Température max:	40°C
Réglage positionnel:	Orientable	Distribution lumineuse:	Direct
W (mm):	130	H (mm):	90
Indice IP:	IP65	Indice IK:	IK08
Composition:	Aluminium, verre	Composition de l'optique:	Verre
Culot:	Aucun	SDCM:	6
Dépréciation lumineuse :	L70	Durée de vie à L70 (h) :	25.000

## Certificat:



## Garantie:

---

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.