

SENTRON, cartouche fusible cylindrique, 22x58 mm, 100 A, gG, Un  
CA : 500 V



### Version

Nom de marque produit	SENTRON
Désignation du produit	Cartouche fusible cylindrique

### Caractéristiques techniques générales

Classe de fonctionnement de la cartouche-fusible	gG
Taille de la cartouche fusible	22x58 mm
Type de tension	AC
Courant / pour CA / Valeur assignée	100 A
Tension d'alimentation / pour CC	250 V
Tension d'emploi / Valeur assignée	500 V

### Dissipation

Puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle	8,4 W
--	-------

### Circuit principal

Courant d'emploi / Valeur nominale	100 A
------------------------------------	-------

### Détails sur le produit

Constituant du produit / Détecteur de choc	Non
Position de montage	Indifférent, de préférence vertical

Poids net	55 g
-----------	------

### Certificats

Désignation du matériel	F
<ul style="list-style-type: none"> <li>• selon EN 61346-2</li> <li>• selon CEI 81346-2:2009</li> </ul>	Contrôleur

Declaration of Conformity	Test Certificates
---------------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)

### Autres informations

- Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**  
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
- Industry Mall (système de commande en ligne)**  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NW6230-1>
- Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NW6230-1>
- Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)**  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW6230-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW6230-1)
- CAX-Online-Generator**  
<http://www.siemens.com/cax>
- Tender specifications**  
<http://www.siemens.com/specifications>

