

Fiche produit

Caractéristiques

S530804J1

Odace Touch, plaque Aluminium brossé croco avec liseré Alu 2 postes entraxe 71mm



Principales

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Range of product | Odace |
| Gamme de produits | Odace |
| Design | Touch |
| Type de produit ou équipement | Cadre pour contrôleur |
| Nombre de postes | 2 postes |
| Sens de montage | Horizontal/vertical |
| Entraxe | 71 mm |
| Configuration | Double |
| Nombre de postes | 2 postes horizontal / vertical 71 mm |
| Type d'emballage | Film plastique-boîte |
| Quantité du lot | Lot de 5 |
| Vente par quantité indivisible | 1 |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------|---|
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Couleur | Aluminium et aluminium brossé croco |
| Finition de la surface | Finition brossée |
| Matière | Aluminium PC (polycarbonate) |
| Hauteur | 85 mm |
| Largeur | 156 mm |
| Profondeur | 10 mm |
| Poids du produit | 0,02176 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Environnement

| | |
|--|---|
| Température ambiante de stockage | -5...50 °C |
| Température ambiante de fonctionnement | 5...45 °C |
| Normes | NBN C 61-112-1 EN 60669-1 NF C 61-314 2006/95/EEC UNE 20315-1-1 |
| Certifications du produit | N NF |
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
| Degré de protection (IP) | IP21 D |

Packing Units

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 35 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 1 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 8,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 15,6 cm |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5 |
| Poids de l'emballage 2 | 231 g |
| Hauteur de l'emballage 2 | 5,8 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 9 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 37 cm |
| Type d'emballage 3 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 120 |
| Poids de l'emballage 3 | 6,458 kg |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 40 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 60 cm |

Offer Sustainability

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|