

## Fiche produit

### Caractéristiques

# R9PRA263

Resi9 - inter différentiel - 2P - 63A - 30mA -  
Type A - peignable - alim bas



### Principales

|   |  |
|---|--|
| Gamme   | Resi9                                    |
| Nom du produit                                | Resi9 XP ID                              |
| Type de produit ou équipement                 | Interrupteur différentiel                |
| Description des pôles                         | 1P + N                                   |
| Position du pôle neutre                       | Gauche                                   |
| In courant assigné d'emploi                   | 63 A à 30 °C se conformer à EN/CEI 61008 |
| Type de réseau                                | CA                                       |
| Sensibilité du différentiel                   | 30 mA se conformer à EN/CEI 61008        |
| Temporisation                                 | Instantané                               |
| Type  | Type A                                   |
| Pouvoir assigné de coupure et fermeture       | Im 500 A conforming to EN/IEC 61008      |
| Courant nominal de court-circuit conditionnel | Inc 3 kA                                 |
| Labels qualité                                | NF                                       |

### Complémentaires

|  |   |
|--|---|
| Fréquence du réseau                        | 50 Hz   |
| [Ue] tension assignée d'emploi             | 230 V AC 50 Hz  |
| [Ui] tension d'isolement                   | 440 V   |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV  |
| Coupeure pleinement apparente              | Oui   |
| Type de commande                           | Par maneton   |
| Indication de tension                      | Indication ON/OFF   |
| Mode d'installation                        | Encliquetable   |
| Support de montage                         | Rail DIN  |
| Pas de 9 mm                                | 4   |
| Hauteur                                    | 81 mm   |
| Largeur                                    | 36 mm   |
| Profondeur                                 | 73 mm   |
| Poids du produit                           | 180 g   |
| Profondeur d'encastrement                  | 43,5 mm   |
| Couleur                                    | Blanc (RAL 9003)  |
| Endurance mécanique                        | 20000 cycle   |
| Endurance électrique                       | 10000 cycle   |
| Mode de raccordement                       | Tunnel type terminals (top or bottom) - 1...35 mm <sup>2</sup> - rigid<br>Tunnel type terminals (top or bottom) - 1...25 mm <sup>2</sup> - flexible<br>Tunnel type terminals (top or bottom) - 1...25 mm <sup>2</sup> - flexible with ferrule |
| Longueur de dénudage des fils              | 15 mm pour haut ou bas connexion  |
| Couple de serrage                          | 3,5 N.m haut ou bas   |

## Environnement

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Normes                           | EN/CEI 61008  |
| Certifications du produit        | CE  |
| Degré de protection IP           | IP20  |
| Degré de pollution               | 2   |
| Compatibilité électromagnétique  | Tenue aux ondes 8/20 $\mu$ s, 3000 A se conformer à IEC 61008 |
| Tropicalisation                  | 2 se conformer à IEC 60068-1                                  |
| Humidité relative                | 95 % à 55 °C  |
| Température de fonctionnement    | -25...40 °C   |
| Température ambiante de stockage | -40...80 °C   |

## Packing Units

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 216 g     |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4 cm      |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,4 cm    |
| Longueur de l'emballage 1      | 9 cm      |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6         |
| Poids de l'emballage 2         | 1,348 kg  |
| Hauteur de l'emballage 2       | 9 cm      |
| Largeur de l'emballage 2       | 9,2 cm    |
| Longueur de l'emballage 2      | 25,5 cm   |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 54        |
| Poids de l'emballage 3         | 11,987 kg |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm     |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 cm     |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm     |

## Offer Sustainability

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|