



## PS5024

Alimentation 24V 50W

### CARACTÉRISTIQUES

|          |                  |
|----------|------------------|
| IP       | IP20             |
| Dimmable | Oui (PDCINT110V) |

### INSTALLATION

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Double isolation | Oui         |
| Volume SDB       | Hors volume |
| Courant d'appel  | 70A 0,4ms   |
| Matériaux        | Plastique   |
| Poids            | 270g        |
| TBTS             | Oui         |
| Classe           | 2           |

### ACCESSOIRES

Aucun accessoire disponible avec ce produit

### RÉFÉRENCES

| Références | Description          |
|------------|----------------------|
| PS5024     | Alimentation 24V 50W |

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

| Puissance | Courant d'entrée (mA) | Entrée (V)  | Courant de sortie (mA) | Sortie (V) | Facteur de puissance |
|-----------|-----------------------|-------------|------------------------|------------|----------------------|
| 50W       | 0,27A                 | 220-240V AC | 2A max.                | 24V DC     | >0,9                 |



COLLINGWOOD  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

-  @collingwoodFR
-  /collingwoodFR
-  collingwoodlightingfrance

### GARANTIE


3 ans

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES


Alimentation de 24V parfaite pour une utilisation avec la gamme de ruban LED Collingwood

IP20 pour une utilisation en intérieur


160mm



18mm



58mm

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

A+

A


A

C

D

E

LED

 874/2012