



Attache flexible en plastique pour conduits avec insert – SCUSA2532 (800027)



- Installation par enfoncement du conduit
- Le système de serrage progressif et flexible permet de supporter plusieurs tailles de conduits à l'aide d'une seule attache
- Installation sans outil, par simple pression une fois le trou percé dans le béton ou la brique
- Sa forme profilée lui permet d'être installé dans des espaces réduits
- Résistant à la propagation de flamme selon IEC 61386-25
- Sans halogène
- Traité avec un agent anti-UV



Référence	SCUSA2532
Numéro d'Article	800027
Matériau	Polypropylène
Température	-10 à 85 °C
Diamètre Extérieur (OD)	25 - 32 mm
Longueur (L)	81 mm
Largeur (W)	32,6 mm
A	21 mm
B	18,3 mm
Charge Statique (F)	170 N
Certifications	IEC CB, USA cert
Quantité Standard d'Emballage	100 pc
UPC	78285699774
EAN-13	0782856997740

IEC est une marque déposée de la Commission électrotechnique internationale.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur www.erico.com et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/ou d'annuler tout type de garantie.

© 2020 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.