

Collier de mise à la terre 2.5-6 mm² 120 mm 8-17.5 mm (x 10)

Caractéristiques

Capacité de serrage tube : 8-17.5
 Section : 1 x 2.5/2 x 6
 Longueur languette : 120
 Largeur languette : 15
 Conditionnement par sachet : 10

Avantages

- 1 vis pour le serrage du tuyau.
- 1 vis pour la connexion à la terre.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Livrés avec une plaquette de mise en garde "Ne pas déconnecter" en français et en anglais (non montée).
 Acier inoxydable.

■ Application(s)

Mise à la terre des conducteurs (ex : canalisations en acier galvanisé, cuivre et acier inox, etc).

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 2.5
 Longueur (cm) : 17
 Profondeur (cm) : 7.6
 Poids net (kg) : 0.27
 Poids brut (kg) : 0.28



3 700882 117700

■ Surconditionnement 1



Sachet

Hauteur (cm) : 8
 Longueur (cm) : 30
 Profondeur (cm) : 25
 Poids net (kg) : 1.4
 Poids brut (kg) : 1.5



3 700882 136107

x 5

■ Surconditionnement 2



Carton

Hauteur (cm) : 25
 Longueur (cm) : 50
 Profondeur (cm) : 30
 Poids net (kg) : 18
 Poids brut (kg) : 19



3 700882 136138

x 60

■ Surconditionnement 3



Palette

Hauteur (cm) : 110
 Longueur (cm) : 120
 Profondeur (cm) : 80
 Poids net (kg) : 589
 Poids brut (kg) : 601



3 700882 136169

x 1860