



### Principales

Gamme	PratiKa
Fonction produit	Prise
Nom abrégé de l'appareil	Prise PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Description des pôles	2P+T
Type de réseau	CA
Standard de prise	Industriel

### Complémentaires

Mode d'installation	Montage sur panneau
Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Droit
[In] courant nominal	125 A
[Ue] tension assignée d'emploi	200...250 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre	6 h
Matière de fiche, prise	Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matériau des contacts	Broches : acier inoxydable Ressorts : acier inoxydable Manchons : laiton plaqué nickel
Bornes de raccordement	Vis imperdables, complètement desserrée
Section de câble	16...70 mm <sup>2</sup>
Poids	1,021 kg
Dimension de base	110 x 114 mm
Hauteur	114 mm
Largeur	129 mm
Profondeur	161 mm
Couleur	Gris ( RAL 7035 )
Code couleur tension	Bleu

### Environnement

normes	EN 60309-1 EN 60309-2
degré de protection IP	IP67 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN 62262
tenue au feu	850 °C se conformer à IEC 60695-2-11
humidité relative	50 % ( 40 °C ) 70 % ( 30 °C ) 90 % ( 20 °C )
température de fonctionnement	35 °C ( 86400 s )

### Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------