


Fiche produit

Caractéristiques

KSB250SE5

Canalis KSB - coffret de dérivation 250A pour fusible DIN T1 - 3L+PEN



Principales

Gamme de produits	Canalis
Compatibilité de gamme	Canalis KT gaine électrique du jeu de barres Canalis KS gaine électrique du jeu de barres
Type de produit ou équipement	Unité de dérivation
Busbar trunking compatibility	Canalis KS gaine électrique du jeu de barres kit enfichable trappes Canalis KT gaine électrique du jeu de barres avec KS type kit enfichable trappes
[Ie] courant assigné d'emploi	250 A à 35 °C
Protection type	Fusible sectionneur: pour aM type lam fusible, taille 1 - 250 A se conformer à NF standard Fusible sectionneur: pour gG type lam fusible, taille 1 - 250 A se conformer à NF standard
Équipement fournis	Fusible à commander séparément
Mode d'installation	Kit enfichable avec polarité fixe
Polarité dérivation	3L+PEN
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Complémentaires

Application	Distribution de puissance moyenne
[Ue] tension assignée d'emploi	230...690 V en fonction du dispositif de protection
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6,8 kV
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V en fonction du dispositif de protection
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Raccordement électrique	Cosse de câble en cuivre - ISO40 - câble : 150 mm ² souple Cosse de câble en cuivre - ISO40 - câble : 150 mm ² rigide
Door/cover opening side	Droite
Mode de déconnexion de l'unité de dérivation	Par ouverture de la porte
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-6
Matière du corps	Métal
Largeur	630 mm
Profondeur	258 mm
Depth (door open)	777 mm
Hauteur	432 mm
Poids du produit	20 kg

Environnement

Système de mise à la terre	TN-C
Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	19 kg
Hauteur de l'emballage 1	31 cm
Largeur de l'emballage 1	43,5 cm
Longueur de l'emballage 1	64 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	4
Poids de l'emballage 2	88 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------