


Répartiteurs ULB 5-2400MHz à connectique F SPTR



Nouvelle gamme de répartiteurs ULB 5-2400MHz avec connectique F.

Les produits de cette gamme avec boîtier métal moulé zingué, garantissent des performances élevées avec de très faibles pertes de passage et un isolement très élevé entre les sorties.

Passage de courant des sorties vers l'entrée.

Caractéristiques principales

- Perte de passage faible et constante sur toute la bande 5-2400MHz.
- Passage de courant des sorties vers l'entrée.
- Isolement très élevé entre les sorties.
- Affaiblissement de réflexion élevé.
- Blindage en Classe A.
- Borne de mise à la terre.

REPARTITEURS											
Référence	Code	Perte de passage					Isolement sortie-sortie				
		40 MHz	862 MHz	950 MHz	2150 MHz	2400 MHz	40 MHz	862 MHz	950 MHz	2150 MHz	2400 MHz
		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
SPTR2	287305	3,5	4	4	5	5,5	27,5	20	20	18	18
SPTR3	287306	6	7	7	9	9,5	25	20	20	20	18
SPTR4	287307	7	8	8	9,5	10	20	20	20	18	18
SPTR6	287308	10	11	11,5	14,5	16	27,5	25	25	25	25
SPTR8	287309	11	12,5	12,5	15,5	16	27,5	25	25	25	25

Code Fracarro	Référence	Conditionnement	Code EAN	Quantité	Dimensions	Poids net	Poids total
				Pcs			
287305	SPTR2	Multiple	8016978094820	10	112x127x64	0.82	0.90
287306	SPTR3	Multiple	8016978094844	10	112x127x64	0.82	0.90
287307	SPTR4	Multiple	8016978094875	10	155x127x64	1.03	1.10
287308	SPTR6	Multiple	8016978094899	10	122x254x64	1.43	1.50
287309	SPTR8	Multiple	8016978094912	10	122x254x64	1.43	1.50