

Fiche mobile droite 16A 3P+N+T 380/415 V IP44



Caractéristiques

Intensité (A) : **16**Type : **3P+N+T**Tension (V) : **415**

Normes

> ÖVE/ÖNORM EN
60309-1:2013-03-
01; ÖVE/ÖNORM EN
60309-2:2013-03-01

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Angle : fiche droite.

Matériau corps : plastique PA6

Matériau contact : laiton.

Traitement surface contact : non traité.

Connexion avec borniers à vis.

Entrée de câble avec presse étoupe.

Position : 6 h.

Fréquence : 50 - 60 Hz.

Déverrouillage du corps par pression.

■ Application(s)

Utilisation en intérieur et en extérieur.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Attention sans packaging

Hauteur (cm) : 6,1

Longueur (cm) : 13,4

Profondeur (cm) : 6,1

Poids net (kg) : 0,151

Poids brut (kg) : 0,151



3 701395 132136

■ Surconditionnement 1



Carton

Hauteur (cm) : 14

Longueur (cm) : 19

Profondeur (cm) : 29

Poids net (kg) : 1,51

Poids brut (kg) : 1,523



3 701395 142432

x 10.00

■ Surconditionnement 2



Palette

Hauteur (cm) : 100

Longueur (cm) : 120

Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 120,8

Poids brut (kg) : 140,8



3 701395 142791

x 800.00