

Bobine de câblette acier 1.5 mm x 50 m



Caractéristiques

Ø câble (mm) : 1.5

Longueur (m) : 50

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Câble en acier tressé.

Ame de câble : 7 x 7 brins d'acier.

Conseils

S'utilise avec les verrous BIZ 710 405, BIZ 710 406, et BIZ 710 408.

Application(s)

Création de boucles filins pour supportage et suspensions statiques.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Verrous à système de déverrouillage intégré compatible avec les câblettes acier Ø 1.5 et 2.5 mm.

Charge acceptée (câblette Ø 1.5 mm) : 35 kg*. Charge acceptée (câblette Ø 2.5 mm) : 70 kg*. * Les résistances données pour les verrous BIZ 710 365 et BIZ 710 366 sont conditionnées à l'utilisation des câblettes BIZ 710 360, BIZ 710 361, BIZ 710 363 et BIZ 710 364.

Rapport d'essai de l'APAVE disponible sur demande.

Flèches indiquant le sens d'entrée et de sortie du câble permettant de réaliser des boucles de suspension de manière sûre, simple et rapide. Déverrouillage par simple pression. Ajustement rapide de la longueur ou modification de celle-ci une fois l'objet à suspendre mis en place.

ACCESSOIRES



COUPE-CÂBLETES

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Bobine**

Hauteur (cm) : 5.5
Longueur (cm) : 11.5
Profondeur (cm) : 11.5
Poids net (kg) : 0.45
Poids brut (kg) : 0.5



3 700420 319061

Surconditionnement 1



x 12

Carton

Hauteur (cm) : 12
Longueur (cm) : 36
Profondeur (cm) : 24
Poids net (kg) : 5.4
Poids brut (kg) : 6



3 700420 392477

Surconditionnement 2



x 864

Palette

Hauteur (cm) : 90
Longueur (cm) : 110
Profondeur (cm) : 100
Poids net (kg) : 388
Poids brut (kg) : 432



3 700420 386261