

## Fiche produit Caractéristiques

# VW3M3403

## Lexium - Module pour codeur analog ique



### Principales

Gamme de produits	Lexium 32
Type de produit ou équipement	Interface codeur
Type d'accessoires / pièces séparées	Carte avec sortie analogique
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Codeur pour moteurs et machines
Type de codeur	1 Vpp 1 Vpp/Hall Hiperface

### Complémentaires

Accessoires associés	Lexium 32M
[Us] tension d'alimentation	12 V pour Hiperface codeur 5 V pour 1 Vpp codeur 5 V pour 1 Vpp/Hall codeur
Raccordement électrique	1 connecteur femelle SUB-D haute définition 15 broche(s)

### Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	64 g
Hauteur de l'emballage 1	5 cm
Largeur de l'emballage 1	8,4 cm
Longueur de l'emballage 1	6 cm
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	24
Poids de l'emballage 2	1,593 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

### Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

---

Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
Sans PVC	Oui

---

### Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------

---