

Fer à souder gaz 30-125 W



Avantages

- Réservoir de 38 ml permettant 3 heures et demie de soudage en position moyenne.
- Fonction chalumeau pour gaines thermorétractables en dévissant simplement la bague métallique.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Puissance (W) : 30-125.

Température de la panne (°C) : 250-550.

Mode d'utilisation

1. Temps de chauffe : 15 secondes.

ACCESSOIRES



PANNE CONIQUE



BUSE DÉFLECTRICE



GICLEUR DE RECHANGE



DIFFUSEUR DE CHALEUR POUR FER À SOUDER À GAZ

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 3.2
 Longueur (cm) : 30.5
 Profondeur (cm) : 10.5
 Poids net (kg) : 0.214
 Poids brut (kg) : 0.214



3 700420 301967

Surconditionnement 1



Carton

Hauteur (cm) : 32
 Longueur (cm) : 22
 Profondeur (cm) : 21
 Poids net (kg) : 2.76

x 12



3 700420 355236

Surconditionnement 2



Carton

Hauteur (cm) : 34
 Longueur (cm) : 46.5
 Profondeur (cm) : 43.5
 Poids net (kg) : 12.06

x 48



3 700420 373605

Surconditionnement 3



Palette

Hauteur (cm) : 120
 Longueur (cm) : 80
 Profondeur (cm) : 123
 Poids net (kg) : 136

x 480



3 700420 380825