

# INSERT+ ZERO



<b>Code</b>	304111
<b>Douille:</b>	LED
<b>Source lumineuse:</b>	LED
<b>Puissance:</b>	4,5 W
<b>Couleur / RAL:</b>	GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
<b>Insulation class:</b>	I
<b>Degree of protection:</b>	IP65
<b>IK-J-xxIP:</b>	IK08 5J xx5
<b>CRI:</b>	80
<b>Kelvin:</b>	4000
<b>Power factor:</b>	$\text{COS}\phi \geq 0,9$
<b>Optique:</b>	Optique asymétrique moyenne
<b>Flux nominal:</b>	530 lm
<b>Flux réel:</b>	142 lm
<b>L:</b>	L90
<b>B:</b>	B10
<b>Durée de vie:</b>	36000 h
<b>Ta MIN de l'appareil:</b>	-20°
<b>Ta MAX de l'appareil:</b>	45°




## Description

- Appareil d'intérieur et d'extérieur à encastrer dans un mur plein pour un éclairage général:
- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227
  - Diffuseur en verre plat satiné à l'intérieur
  - Joint en EPDM
  - Vis de fixation en acier inoxydable
  - Boîte d'encastrement standard inclus (503)
  - L'appareil est prédisposé pour du câblage traversant

## Données

### photométriques



## Dessin technique

