



Quadraled

331154.000.1 | Appliques



Appliques
4010319989282
LED
L 280, B 280, H 76



Luminaire en aluminium aspect inox brossé, verre cristal transparent, surface circulaire avec revêtement de contrôle de la luminosité partiel blanc, fixation du verre par vis, Module de LED intégré.

Colour

Couleur clair

Volume et poids

Longueur L 280 mm
Largeur B 280 mm
Hauteur H 76 mm
Poids 5,74 kg

Lampe 1

Lampe LED
Température de couleur 4000K
Indice rendu des couleurs (IRC) 80

Eclairage

Angle de rayonnement 90°/0°/90°/90°

Électrotechnique

Convertisseur	Convertisseur non nécessaire
Tension	230 V / 50 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	12
Luminaires sur sécurité B16A	20
Luminaires sur sécurité C10A	25
Luminaires sur sécurité C16A	40
Courant d'appel / Temps d'allumage	50 A
Puissance du système 1	13 W
Flux lumineux utile 1	630 lm
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) 1	22,7
Efficacité lumineuse du luminaire 1	49 lm/W

Vérification

Degré de Protection	IP 20
Classe de Protection	I
Résistance au Feu	850°C
Résistance aux Chocs	IK02 (0,20 Joule)
Marques de sécurité	Marquage F
Autres Marquages	Marquage WEEE
Classe d'efficacité énergétique des lampes LED	A+
Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A+