


## Embout de câblage simple 1 mm<sup>2</sup> rouge (x 100)



### Caractéristiques

Section (mm<sup>2</sup>): **1**

l1 (mm): **14.5**

l2 (mm): **8**

d1 (mm): **1.5**

s1 (mm): **0.15**

d2 (mm): **3**

s2 (mm): **0.3**

Couleur : **Rouge**

Type de conditionnement : **Sachet**

Conditionnement : **100**

### Avantages

- Sans halogène.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Détails techniques

Douille en cuivre électrolytique étamée.  
Collerette isolante en polypropylène.

### Application(s)

Permettent de créer une liaison équipotentielle fiable sur un conducteur multibrins.

## ACCESSOIRES



**PINCES À SERTIR LES  
COSSES ET EMBOUTS**

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

## Produit packagé

**Sachet plastique simple**

Hauteur (cm) : 0.8  
Longueur (cm) : 8  
Profondeur (cm) : 7.5  
Poids net (kg) : 0.01  
Poids brut (kg) : 0.01



## Surconditionnement 1

**Film plastique**

Hauteur (cm) : 0.8  
Longueur (cm) : 80  
Profondeur (cm) : 7.5  
Poids net (kg) : 0.10



x 10

## Surconditionnement 2

**Carton**

Hauteur (cm) : 20  
Longueur (cm) : 38  
Profondeur (cm) : 30.5  
Poids net (kg) : 8.19



x 750