


Embout de câblage simple 1 mm² rouge (x 100)



Caractéristiques

Section (mm²): **1**

l1 (mm): **14.5**

l2 (mm): **8**

d1 (mm): **1.5**

s1 (mm): **0.15**

d2 (mm): **3**

s2 (mm): **0.3**

Couleur : **Rouge**

Type de conditionnement : **BAG**

Conditionnement : **100**

Avantages

- Sans halogène.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Douille en cuivre électrolytique étamée.
Collerette isolante en polypropylène.

Application(s)

Permettent de créer une liaison équipotentielle fiable sur un conducteur multibrins.

ACCESSOIRES



**PINCES À SERTIR LES
COSSES ET EMBOUTS**

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Sachet plastique simple**

Hauteur (cm) : 0.8
Longueur (cm) : 8
Profondeur (cm) : 7.5
Poids net (kg) : 0.010
Poids brut (kg) : 0.010



Surconditionnement 1

**Film plastique**

Hauteur (cm) : 0.8
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 7.5
Poids net (kg) : 0.103



x 10

Surconditionnement 2

**Carton**

Hauteur (cm) : 20
Longueur (cm) : 38
Profondeur (cm) : 30.5
Poids net (kg) : 8.19



x 750