



### Principales

Gamme	PratiKa
Fonction produit	Fiche banane femelle
Nom abrégé de l'appareil	Prise PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Très basse tension
Description des pôles	3P
Type de réseau	CA
Standard de prise	Industriel

### Complémentaires

Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Droit
[In] courant nominal	32 A
[Ue] tension assignée d'emploi	20...25 V 40...50 V
Fréquence du réseau	401/500 Hz
Position dans le sens des aiguilles d'une montre de rainure de clav. secondaire	11 h
Matière de fiche, prise	Polymère technique auto-extinguible enveloppe :
Matériau des contacts	Acier inoxydable broches : Laiton plaqué nickel manchons : Acier inoxydable ressorts :
Bornes de raccordement	Vis imperdables
Section de câble	4...10 mm <sup>2</sup>
Diamètre extérieur du câble	6...23 mm
Entrée de câble	Presse-étoupe
Type de filetage	Pg 21
Poids	0,223 kg
Hauteur	73 mm
Largeur	73 mm
Profondeur	159 mm
Couleur	Gris ( RAL 7035 )
Code couleur tension	Vert

### Environnement

normes	IEC 60309-1 IEC 60309-2
degré de protection IP	IP67 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN 62262
tenue au feu	850 °C se conformer à IEC 60695-2-1
humidité relative	50 % ( 40 °C ) 70 % ( 30 °C ) 90 % ( 20 °C )
température de fonctionnement	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

### Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------

