

Fiche produit

Caractéristiques

NU400830

Unica Pro - plaque de finition - Alu - 4 postes



Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type de produit ou équipement	Cadre pour contrôleur
Design	Unica Pro
Nombre de postes	4 postes
Sens de montage	Horizontal/vertical
Configuration	Quadruple
Nombre de modules	4 x 2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Couleur	Aluminium

Complémentaires

Matière	Plastique anti-UV: plaque Polycarbonate: plaque intermédiaire
Normes	CEI 60669-1 IEC 60884-1
Largeur	298 mm
Hauteur	85 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	0,051 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21 D

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	51 g
Hauteur de l'emballage 1	8,5 cm
Largeur de l'emballage 1	29,8 cm
Longueur de l'emballage 1	1 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Poids de l'emballage 2	350 g
Hauteur de l'emballage 2	7,5 cm
Largeur de l'emballage 2	9,5 cm

Longueur de l'emballage 2	32 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	45
Poids de l'emballage 3	3,6 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Offer Sustainability

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
-------------------	--------------------------------------------------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------