

Cartouche fusible DIAZED 500V pour protection des câbles et des lignes gG, taille DII, E27, 16A



Version	
Nom de marque produit	SETRON
Désignation du produit	Fusible DIAZED
Version du produit	pour protection... conducteurs
Type de la cartouche-fusible	Cartouche fusible DIAZED
Caractéristiques techniques générales	
Classe de caractéristique de déclenchement	autres
Taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	DII
Classe de fonctionnement de la cartouche-fusible	gG
Caractéristique / Caractéristique de courant coupé limité	DS_5SB_DII_500_gG_16
disjoncteur / Type de base	5SB2
Tension d'alimentation	
Courant / pour CA / Valeur assignée	16 A
Tension d'alimentation	500 V
• pour CC	
Classe de protection	
Indice de protection IP	IP20, avec cond...rs raccordés

Capacité de commutation

Pouvoir de coupure courant

- pour CC / selon CEI 60947-2 / Valeur assignée 8 kA
- selon CEI 60947-2 / Valeur assignée 50 kA

Dissipation

Puissance dissipée [W] 2,4 W

Puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle 2,4 W

Électricité

courant assigné In / CEI, DIN/VDE / à 40 Cel 15,2 A

Caractéristique de limitation du courant n° / Energie passante DE_5SB_DII_500_gG_16

Apparence

Code couleur de la cartouche-fusible gris

Détails sur le produit

Description du produit Via inserts ou ...de calibrage

Conception mécanique

Position de montage indifférent, de préférence vertical

Poids net 28 g

Conditions environnementales

Température ambiante -5 ... +40 °C

- à l'entreposage Humidité de 90 % pour 20 °C

Catégorie d'environnement jusqu'à 45 °C p...umidité rel.

Certificats

Désignation du matériel

- selon EN 61346-2 F
- selon CEI 81346-2:2009 Contrôleur

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates



KEMA



ÖVE



VDE



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

other

[Environmental Conformations](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5SB261>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5SB261>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SB261

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

