Coloris	IK	IP	
Blanc RAL 9010	10 NF EN 62262	43 NF EN 60529	100% RECYCLABLE

KIT CIBE® POUR PASSAGE EN TRIPHASÉ 60A A2/D2 -> A4/D4 COFFRET OU BORNE

Code article 80169 **Codet 6980881**



Fonction :

- Emergence et raccordement de câble réseau basse tension
- Distribution et branchement type 1 ou 2 pour client monophasé ou triphasé + neutre jusqu'à 60 A

Descriptif technique :

Kit pour passage en triphasé + neutre A2/D2 -> A4/D4
- Connectique pour fusibles AD Taille 00 60 A

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V
- Produits d'émergence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public ou en limite de propriété

Norme(s) de référence :

- Enedis-Spec-CIBE® et GV

Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	-	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	180 x 89 x 95 mm	
Poids (kg)	0,395 kg	
Capacité de raccordement	Cuivre câblé 6 à 25mm² Aluminium câblé 10 à 25mm² Aluminium massif 16 à 35mm²	