

LAVE-VERRES ET LAVE-VAISSELLE, PANIERS 400X400, GAMME CE AVEC ADOUCISSEUR



DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Structure robuste autoportante en acier inox AISI 304.
- Porte double paroi contrebalancée avec poignée ergonomique.
- Bras de lavage inférieurs et supérieurs en inox avec système de démontage rapide.
- Bras facilement lavable avec buses démontables.
- Cuve emboutie autonettoyante.
- Micro-interrupteur magnétique pour arrêter le cycle en cas d'ouverture accidentelle de la porte.
- Glissières de panier en inox poli avec butée d'arrêt.
- Grande surface de filtration, facile à démonter et nettoyer.
- Commandes électroniques avec affichage digital des températures de lavage et rinçage.
- 4 cycles préenregistrés paramétrables (durée et température) de 120 / 180 / 240 / 480 secondes.
- Doseur de produit de rinçage de série (doseur de produit de lavage en option).
- Adoucisseur intégré.
- Vidange par gravité par défaut (pompe de vidange en option).
- Alimentation électrique 230 V (mono).

AVANTAGES PRODUITS



Construction robuste en inox AISI 304



Filtres, bras de lavage / rinçage facilement démontables pour un entretien simplifié



Commandes électroniques avec 4 cycles personnalisables de 120 / 180 / 240 / 480 secondes et affichage des températures



Casiers universels, paniers, assiettes, supports... supplémentaires disponibles en accessoires

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article

127744

Référence

CE46D

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
25591	18239	Cône pour poche pâtissière
25584	15465	Godets à couverts 4compartiments
25583	15464	Godets à cuillères
26118	17645	Panier carré avec insert pour verres - 40x40 cm
25578	15421	Panier carré universel hauteur 16 cm - 40x40 cm
25576	25132	Panier rond universel Ø 36 - hauteur 14 cm
26114	15411	Panier rond universel Ø 36 - hauteur 17 cm
26115	15412	Panier rond universel Ø 36 - hauteur 19 cm
115231	55007	réhausse inox ouverte avec étagère

OPTIONS

Référence	Désignation
HO0004	Doseur de produits lavage monté sur- ST-E/C-E/AP-E
HO0001	Kit pompe de vidange C-E/ST-E/C68E

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de lavage (°C)	50-60
Température maximale alimentation (°C)	50
Break Tank	non
Capacité cuve (l.)	12
Capacité surchauffeur (l.)	4
Durée de cycle (sec)	120/180/240/480
Adoucisseur intégré	oui
Température de rinçage (°C)	80-90
Consommation eau / cycle (l)	2

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	3060
Puissance cuve (W)	1800
Puissance pompe de lavage (W)	260
Puissance surchauffeur (W)	2800
Alimentation gaz	3/4"
Diamètre vidange eau (mm)	28
Tension (V)	230V (mono)

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions paniers (mm)	400x400
Hauteur de passage (mm)	280
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	460x525x675
Poids net (kg)	37

LOGISTIQUE

Code douanier	84221900
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	615x550x770
Poids brut (kg)	46