

PINCES MECANIQUES HP4-B

SERIE HP4

Pince mécanique professionnelle pourvue d'un dispositif à crémaillère obligeant l'opérateur à serrer la pince complètement pour pouvoir la rouvrir.

L'outil dispose d'un guide pour garantir le bon positionnement du connecteur et d'un système de réglage du sertissage en fonction de l'épaisseur de l'isolant de la cosse: 1) Fort, 2) Moyen, 3) Léger.

La forme générale et le revêtement des poignées permettent à cet outil d'être particulièrement maniable.



PINCES MECANIQUES HP4-B

Caractéristiques techniques

PROPRIÉTÉ

Couleur	Bleu
Profondeur	80 mm
Longueur	265 mm
Poids	500 g
Type d'action	Sertissage
Matériel (Corps)	Acier traité
Matériel (Poignées)	PVC mou



PINCES MECANIQUES HP4-B

Produits utilisés ensemble

Connecteurs

CAPUCHONS DE JONCTION NL-P

NL06-P	NL06-PB	NL1-P
--------	---------	-------

Clips préisolés par Polycarbonate F-

BF-BM5	BF-F405	BF-F405P
BF-F408	BF-F408P	BF-F608
BF-F608P	BF-FM608	BF-M608
BF-M608P		

COSSSES PREISOLEES EN PVC F

BF-M10	BF-M12	BF-M2
BF-M3	BF-M3.5	BF-M3.5/1
BF-M4	BF-M5	BF-M6
BF-M6/1	BF-M6/2	BF-M7
BF-M8	BF-P10	BF-P12
BF-P8	BF-PP12	BF-PP12/25
BF-PP12/29	BF-PP16/25	BF-PPL30
BF-PPL46	BF-U10	BF-U12
BF-U3	BF-U3.5	BF-U3.5/1
BF-U4	BF-U4/1	BF-U4/2
BF-U5	BF-U5/2	BF-U6
BF-U6/1	BF-U8	

Clip renforcé KF-

BKF-BF4	BKF-BM4	BKF-F405
BKF-F405P	BKF-F408	BKF-F408P
BKF-F608	BKF-F608P	BKF-FM608
BKF-M608		

COSSES PREISOLEES EN POLYCARBONATE P

BP-M10	BP-M12	BP-M2
BP-M3	BP-M3.5	BP-M3.5/1
BP-M4	BP-M5	BP-M6
BP-M6/1	BP-M6/2	BP-M7
BP-M8	BP-P10	BP-P12
BP-P8	BP-PP12	BP-PP12/25
BP-PP12/29	BP-PP16/25	BP-PPL30
BP-PPL46	BP-U10	BP-U12
BP-U3	BP-U3.5	BP-U3.5/1
BP-U4	BP-U4/1	BP-U4/2
BP-U5	BP-U6	BP-U6/1
BP-U8		

COSSES RENFORCÉES ANTI VIBRATION KY

BKY-M10	BKY-M12	BKY-M3
BKY-M3.5	BKY-M3.5/1	BKY-M4
BKY-M5	BKY-M6/1	BKY-M8
BKY-P10	BKY-P12	BKY-P8
BKY-PPL30	BKY-PPL46	GKY-PPL46

Manchons
MANCHONS BOUTS A BOUTS NL-M - NL06-M
MANCHONS PARALLELES PL-P - PL06-P
MANCHONS BOUTS A BOUTS PL-M - PL06-M