

S7-400 CONN. FRONT. AV. CONDUCT. 5,0 M  
 Connecteur frontal pour SIMATIC S7-400 48pôl. (6ES7492-1CL00-0AA0) avec 46 conducteurs individuels 0,5 mm<sup>2</sup>, Conducteurs individuels H05V-K, Version à sertir VPE=5 unités L = 5,0 m



Figure à titre d'exemple

Système cible	SIMATIC S7-400
Compatibilité d'utilisation	Modules d'E/S TOR
Désignation type de produit	Connexion souple
Désignation du produit	Connecteur frontal à conducteurs individuels

### Propriétés, fonctions et composants du produit / générale

Type de connecteur	<a href="#">6ES7492-1CL00-0AA0</a>
Longueur de câble	5 m
Type de câble	H05V-K
Matériau / de la gaine du câble de raccordement	PVC
Couleur / de la gaine du câble	bleu
Référence de couleur RAL	RAL 5010
Diamètre extérieur / de la gaine du câble	2,2 mm; du câble
Section du conducteur / Valeur nominale	0,5 mm <sup>2</sup>
Repérage / des conducteurs	Numérotés de 3 à 48 en blanc, contact de l'adaptateur = n° du conducteur
Type de la borne de raccordement	Raccordement par sertissage
Nombre de voies	46
Nombre de pôles	48; du connecteur frontal

Caractéristiques de service	
Tension d'emploi / pour CC	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valeur nominale</li> <li>• max.</li> </ul>	24 V 30 V
Courant permanent / avec charge simultanée de tous les conducteurs / pour CC / max. admissible	1 A
Température ambiante	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• à l'entreposage</li> <li>• en service</li> </ul>	-30 ... +70 °C 0 ... 60 °C
Justification de qualification / Homologation cULus	Non
Compatibilité d'interaction	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carte d'entrée SPS (API)</li> <li>• Carte de sortie API</li> </ul>	Oui Oui
Compatibilité d'utilisation	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• transmission de signaux TOR</li> <li>• Transmission de signaux analogiques</li> </ul>	Oui Non
Type du raccordement électrique	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Côté colonne</li> <li>• sur le boîtier</li> </ul>	autre autre
Codage d'identification des matériels électriques / selon EN 81346-2	W
Poids net	9 kg